

High-performance deur

ASSA ABLOY RR300 Plus F+R

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



ASSA ABLOY als woord en als logo zijn handelsmerken in bezit van de ASSA ABLOY Group.



ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevend leverancier van oplossingen voor toegangsautomatisering voor een efficiënte goederen- en mensenstroom. Voortbouwend op het jarenlange succes van de merken Besam, Crawford, Albany en Megadoor, bieden we onze oplossingen aan onder de merknaam ASSA ABLOY. Onze producten en diensten zijn erop gericht om te voldoen aan de behoefte van eindgebruikers aan een veilige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en duurzame werking. ASSA ABLOY Entrance Systems is een onderdeel van ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

assaabloyentrance.com

High-Performance Deur ASSA ABLOY RR300 Plus F+R voor vluchtwegen

De geavanceerde ASSA ABLOY RR300 Plus deur (zie bijgevoegde technische specificaties) heeft bijzondere extra functies waardoor de deur een F+R-label voor gebruik op vluchtwegen krijgt. De deur is voorzien van verschillende sensors die garanderen dat de deur altijd veilig blijft openen. Er kan slechts één richting van de noodopening worden ingesteld, en dat is aan de kant waar de radarsensor is geïnstalleerd.

Radar (bewegingsdetectie)

De deur is uitgerust met een bewegingssensor die de richting bepaalt en goedgekeurd is voor gebruik in vluchtroutes. De deur opent automatisch in noodgevallen zodra mensen de deur naderen in de vluchtrichting. De bewegingssensor heeft altijd voorrang op alle andere pulsgenerators. De radarsensor dekt de volle breedte van de deur af en garandeert een veilige herkenning van mensen tot een afstand van 1,5 m voor de deur.

Automatische zelf-opening

Bij een stroomuitval of fout wordt de workflow rem automatisch uitgeschakeld. Dit zorgt er voor dat de deur automatisch op minimum 2 meter opent dankzij het tegengewicht, zodat een vrije doorgang op de vluchtroute in geval van nood gewaarborgd is.

Zelftest

Het MCC-systeem is voorzien van speciale software die elke 24 uur een zelftest van de deur en andere veiligheidsuitrustingen uitvoert aan de hand van speciale software om een veilige werking van de deur in noodgevallen te garanderen. Het tijdstip van de zelftest kan door de bediener van de deur zelf worden ingesteld.



TÜV-goedkeuring*)

De ASSA ABLOY RR300 Plus F+R beantwoordt aan de belangrijkste eisen van de "Richtlijn voor automatische schuifdeuren op vluchtroutes:" (AUTSCHR).

*) Voor elke installatie is de goedkeuring van het relevante inspectieorgaan voor gebouwen.

Opties ASSA ABLOY RR300 Plus F+R op de standaard ASSA ABLOY RR300 Plus

Vlucht- en noodroutes	geschikt
Windbestendigheid	Klasse 1, EN 12424 tot H = 3500 mm Klasse 0, EN 12424 van H > 3500 mm
Afmetingen in mm H min./max. W max.	2.300 – 4.000 mm 2.450 mm
Bedieningssysteem	enkel bij MCC met speciale software
	Veiligheidsuitrusting opgeslagen in extra behuizing

Schakelkast	
Behuizing en hoofdschakelaar	optioneel
Schakelaar om vlucht-routefunctie te deactiveren	optioneel
Afdekking bovenrol	optioneel ¹⁾

¹⁾ Bij het F+R design is standaard een rolafdekking voor bevestiging van de radarsensor meegeleverd. Voor deuren met een hoogte van ≤ 2500 mm is een afdekking bovenrol vereist om te beantwoorden aan de eisen van de 13241-1 standaard. Voor hoogten van meer dan 3700 mm is een extra houder vereist die een maximale installatiehoogte van de radarsensor van 4000 mm mogelijk maakt.




ASSA ABLOY RR300 Plus F+R uitgerust met radar met bewegingsdetectie.



Schakelaar om de vluchtroutefunctie uit te schakelen.



MCC-systeem met uitgebreide behuizing voor de nodige veiligheidsuitrusting.



Optioneel: Besturingseenheid met scherm voor operator en hoofdschakelaar.